



进/出水口  
(螺纹选项:  
A--1/2"NPT 内螺纹;  
B--3/4"NPT 内螺纹;  
C--1/2"BSPP 内螺纹;  
D--3/4"BSPP 内螺纹;  
E--1/2"BSPT 内螺纹;  
F--3/4"BSPT 内螺纹;  
G--1/2"BSPP 面密封;  
H--3/4"BSPP 面密封)

淡水出水口  
(螺纹选项:  
P--1/2"NPT 内螺纹;  
R--1/2"BSPP 内螺纹;  
S--1/2"BSPT 内螺纹;  
T--1/2"BSPP 面密封)

注: 4" 300PSI压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	S Span Inch (mm)	重量 lb (kg)	膜规格
B	18.6 (461±1)	1@6 (1@150)	4.4 (2)	Ø4"×14"
A	25.6 (639±1)	1@7.8 (1@200)	6.2 (2.8)	Ø4"×21"
6	244.3 (6201±3)	2@110 (2@2800)	41.2 (18.6)	Ø4"×40"
5	204.3 (5185±3)	2@87 (2@2200)	34.1 (15.4)	Ø4"×40"
4	164.3 (4169±3)	2@66 (2@1700)	26.8 (12.4)	Ø4"×40"
3	124.3 (3153±1)	1@102 (1@2600)	20.8 (9.4)	Ø4"×40"
2	84.3 (2137±1)	1@66 (1@1700)	14.6 (6.6)	Ø4"×40"
1	44.3 (1121±1)	1@28 (1@711)	10.2 (4.6)	Ø4"×40"

名称	图号	代号	材料	规格	电脑编号
承压头	22300-18	GT	工程塑料	BSPP 1/2" BSPP 1/2"	10429-1
		HT	工程塑料	BSPP 1/2" BSPP 3/4"	10428-1
		FS	工程塑料	BSPT 1/2" BSPT 3/4"	10258
		ES	工程塑料	BSPT 1/2" BSPT 1/2"	10257
		CR	工程塑料	BSPP 1/2" BSPP 1/2"	10256
		DR	工程塑料	BSPP 1/2" BSPP 3/4"	10255
		AP	工程塑料	NPT 1/2" NPT 1/2"	10254
BP	工程塑料	NPT 1/2" NPT 3/4"	10253		

序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号
13	产品编号标签		1	铜版纸	40425-1
12	膜壳标签		1	不干胶标签	40241
11	内六角螺栓		4	M8*20 不锈钢	20127
10	箍带螺钉		4	M8*50 不锈钢	20128
9	箍带护套	(22300-09)ED25-04-09	2	工程塑料	10189
8	箍带螺母	(22300-08)ED25-04-08	4	铜	20124
7	箍带	(22300-07)ED25-04-07	2	304不锈钢	20124
6	膜密封圈	(22300-06)ED25-04-06	2	三元乙丙	10178
5	底座	(22300-05)ED25-04-05	2	橡胶	10140-1
4	大密封圈	(22300-04)ED25-04-04	2	三元乙丙	10177
3	承压头	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表
2	挡板	(22300-02)ED25-04-02	4	304不锈钢	20017
1	4"膜壳(250PSI)	(22300-01)ED30-04-01	1	环氧+玻纤	

技术要求:

- 1、设计压力1.7MPa (250PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F);
- 3、最低允许温度-7°C (20°F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):			
尺寸仅供参考			
上海唯赛勃环保科技股份有限公司			
设计	姓名	日期	比例: 1:3
审核			材料: 型号: WAVE-250E-4
批准			名称: 250E-4膜壳
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		数量:	光洁度:
投影:	电脑编号:	图号:	版本号: 2
		22250-00	
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张 第 1 张