



侧口螺母垫片	27300-06-03	2.5"	20998
	27300-06-02	2"	20997
	27300-06-01	1.5"	20978
侧口螺母	27300-05-03	2.5"	20996
	27300-05-02	2"	20995
	27300-05-01	1.5"	20977
侧口密封圈	27300-04-03	2.5"	11591
	27300-04-02	2"	11590
	27300-04-01	1.5"	11571
侧口	27300-02-03	2.5"	20992
	27300-02-02	2"	20991
	27300-02-01	1.5"	20975
膜壳	23450-01-02	2.5"	
	23450-01-01	2"	
	23450-01-03	1.5"	
名称	图号	代号	规格

承压板	23450-09-01	铝板	20314	ASME 钢印产品
450PSI	23450-09	铝棒	20060	
名称	图号	材料	电脑编号	备注

承压头 450PSI	23300-10-08	UF	维特利接头1.5"	10502
	23300-10-09	N	NPT 1 1/2" 外螺纹	10845
	23300-10-06	M	NPT 1 1/4" 外螺纹	10086
	23300-10-05	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	10071
	23300-10-05	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	10071
	23300-10-05	J	由令接头 (1.32"-美标)	10071
	23300-10-05	F	NPT 1" 内螺纹	10071
	23300-10-05	G	Rp 1" 内螺纹	10071
23300-10-05	H	由令接头 (32mm-国标)	10071	
名称	图号	代号	淡水口规格	电脑编号

注: 450Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	壳体重量 lb (kg)
-1	58.7 (1491)	47 (1194)	1@28 (711)	57.2 (26)
-1.5	78.7 (1999)	67 (1702)	1@42 (1067)	67.1 (30.5)
-2	98.7 (2507)	87 (2210)	1@56 (1422)	74.8 (34)
-3	138.7 (3523)	127 (3226)	1@80 (2032)	92.4 (42)
-4	178.7 (4539)	167 (4242)	2@64 (1626)	110 (50)
-5	218.7 (5555)	207 (5258)	2@78 (1981)	127.6 (58)
-6	258.7 (6571)	247 (6274)	2@92 (2337)	145.2 (66)
-7	298.7 (7587)	287 (7290)	2@106 (2692)	162.8 (74)
-7.5	318.7 (8095)	307 (7798)	2@114 (2896)	172.7 (78.5)
-8	338.7 (8603)	327 (8306)	2@120 (3048)	180.4 (82)

25	铝板标签	2	不干胶标签	40843	
24	司徽标签	2	不干胶标签	40255	
23	产品编号标签	1	铜版纸 20*53	40425	
22	承压板挡块	23300-36-01	4	316 不锈钢	20183-1
21	十字槽沉头螺钉	GB819-85	8	不锈钢、M5*14	20833
20	箍带护套	(23300-19)EC30-08-19	2or3	橡胶	10188
19	箍带螺钉		4or6	M8*90 不锈钢	20129
18	箍带螺母	(23300-18)EC30-08-18	4or6	铜	20123
17	箍带	(23300-17)EC30-08-17	2or3	304 不锈钢	20123
16	底座	(23300-16)EC30-08-16	2or3	橡胶	10141-1
15	嵌入环	(23450-15)EC45-08-15	2	316L 不锈钢	20073
14	适配器O型圈	(23300-14)EC30-08-14	4	三元乙丙	10182
13	适配器(Ø29.1)	(23300-13)EC30-08-13	2	工程塑料	10125
12	挡圈	(23300-12)EC30-08-12	2	316 不锈钢	20025
11	大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175
10	承压头(450PSI)	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表
9	承压板	见'承压板选型表'	2	铝合金	见表
8	承压头O型圈	(23300-08)EC30-08-08	2	三元乙丙	10181
7	推力环	(23300-07)EC30-08-07	1	工程塑料	10192
6	侧口螺母垫片	见'侧口选型表'	2	304 不锈钢	见表
5	侧口螺母	见'侧口选型表'	2	304 不锈钢	见表
4	侧口异型密封圈	见'侧口选型表'	2	三元乙丙	见表
3	轴用弹性挡圈	(23300-03)EC30-08-03	2	316 不锈钢	20107
2	侧口	见'侧口选型表'	2	316L 不锈钢	见表
1	膜壳	见'侧口选型表'	1	玻纤+环氧	
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

- 技术要求:
- 设计压力3.1MPa (450PSI)
 - 设计温度65°C (150°F);
 - 最低允许温度-7°C (20°F);
 - 工作介质为pH值3~10的水;
 - 请按照说明书正确操作;
 - 零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
 - 设计变更不另行通知。

修订号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):		尺寸仅供参考	
签 署		上海唯赛勃环保科技股份有限公司	
设计	姓名	日期	比例: 1:6
审核			材料: 工程塑料
批准			型号: WAVE-450P-8
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		数量:	名称: 450P-8膜壳
投影:	电脑编号:	图号:	23450-00
图号:	23450-00	修订号:	15
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张	